

**Bản Chi tiết sản phẩm**  
Ngày phát hành 01, 2009  
Mã số no 14.5.010  
Hiệu đính lần 00  
Sika Formoil® C

# Sika Formoil® C

## Hợp chất hỗ trợ tháo ván khuôn (coffa)

<b>Mô tả</b>	Hợp chất hỗ trợ tháo ván khuôn (coffa), dạng nhũ tương
<b>Các ứng dụng</b>	Là hợp chất hỗ trợ tháo ván khuôn (coffa) sắt và khuôn (coffa) gỗ Sika Formoil® C để dành cho việc tháo khuôn (coffa) và vệ sinh Có thể pha loãng với nước trong khi sử dụng
<b>Ưu điểm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dễ thi công</li><li>■ Kết hợp tác động hóa lý</li><li>■ Làm bề mặt bê tông hoàn thiện láng đẹp</li><li>■ Không để lại tỳ vết trên mặt bê tông</li></ul> Phù hợp cho ván khuôn (coffa) sử dụng trong môi trường bảo dưỡng hơi ẩm

### Thông tin về sản phẩm

<b>Dạng/Màu</b>	Lỏng / hơi vàng
<b>Tỷ trọng</b>	~ 0.8 kg/lít
<b>Đóng gói</b>	5lít / 25lít / 200 lít
<b>Lưu trữ</b>	Lưu trữ nơi khô ráo, mát ( cao nhất 30°C)
<b>Thời hạn sử dụng</b>	Ít nhất 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu bao bì chưa mở

### Thi công

<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	Toàn bộ bề mặt được thi công Sika Formoil® C phải được làm sạch, không có dầu mỡ và bê tông cũ
<b>Thi công</b>	Trộn 1 lít Sika Formoil® C với 10 lít nước (trong một vài trường hợp, lượng nước có thể nhiều hơn – nên thử trước) và khuấy đều cho đến khi đạt được hỗn hợp trắng sữa đồng nhất Thi công một lớp Sika Formoil® C thật đều bằng cọ, con lăn hoặc thiết bị phun lên bề mặt ván khuôn khô hoặc ẩm Cần khuấy đều hỗn hợp đã được pha loãng trong thời gian sử dụng
<b>Vệ sinh</b>	Làm sạch tất cả các dụng cụ bằng nước sạch
<b>Chú ý</b>	Không để lớp Sika Formoil® C vừa thi công bị mưa ướt cũng như xịt nước Rửa sạch bề mặt ván khuôn giữa các lần sử dụng và trước khi thi công là cần thiết để tránh sự hình thành các mẫu bê tông trên bề mặt ván khuôn

Construction



## Thông tin về sức khỏe và An toàn

**Sinh thái học** Không đổ bỏ vào nguồn nước hoặc đất

**Vận chuyển** Không nguy hiểm

**Đổ bỏ chất thải** Theo qui định địa phương

### Miễn trừ

*Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.*



Sika Limited (Vietnam)  
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1  
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: (84-61) 3560 700 Fax: (84-61) 3560 699  
[www.sika.com.vn](http://www.sika.com.vn), [sikavietnam@vn.sika.com](mailto:sikavietnam@vn.sika.com)

