

Bản Chi tiết sản phẩm
 Ngày phát hành 04, 2010
 Mã số no 7.2 002
 Hiệu đính lần 00
 Sikaproof® Membrane RD

Sikaproof® Membrane RD

Màng lỏng chống thấm gốc bitum

Mô tả	Sikaproof® Membrane RD là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội
Ứng dụng	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lớp chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát. ■ Sàn mái phẳng. ■ Ban công. ■ Tầng hầm, v.v... ■ Chống thấm cho tường.
Ưu điểm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dễ thi công bằng chổi hay bình phun. ■ Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt. ■ Đặc tính kết dính tuyệt hảo và lắp kín các vết nứt. ■ Được thiết kế để sử dụng trên các kết cấu cũ và mới. ■ Không chứa dung môi.
Thông tin về sản phẩm	
Dạng/ Màu	Lỏng, đặc/Đen (khi đã khô).
Đóng gói	5kg, 18 kg/thùng.
Lưu trữ	Nơi khô mát, có bóng râm (nhiệt độ +5°C đến 35°C).
Hạn sử dụng	Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
Thông số kỹ thuật	
Khối lượng thể tích	Khoảng 1.00 kg/lít.
Hàm lượng rắn	58% – 62%.
Mật độ tiêu thụ	Lớp lót: 0.075 - 0.1 kg/m ² . Lớp phủ: 0.6 kg/m ² mỗi lớp.
Khô	4 - 6 giờ cho đến khi khô (với độ dày ướt 0.6mm, 30°C, độ ẩm 80%). 24 giờ để thi công giữa các lớp.
Chống cháy	Dạng ướt : không cháy. Dạng khô : cháy nhưng không lan rộng.





Kháng hóa chất	Kháng nước, nhiều loại dung dịch muối, acid và kiềm yếu.
Nhiệt độ thi công	Thi công: +5 ⁰ C đến +40 ⁰ C Sử dụng: 0 ⁰ C đến 60 ⁰ C
Chi tiết thi công	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt nền phải sạch, đặc chắc và không bị đọng nước và không bị nhiễm các chất làm bẩn bề mặt như dầu nhờn, hợp chất bảo dưỡng và bụi bẩn.
Lớp lót	Thêm 20-50% nước vào Sikaproof® Membrane RD rồi trộn đều. Dùng cọ hay bình phun phủ một lớp lót lên bề mặt. Để cho lớp lót này khô hoàn toàn trước khi thi công các lớp tiếp theo. Trong trường hợp nền xốp và có độ thấm thấu cao, dùng nước làm ướt bề mặt trước, tránh để đọng nước.
Thi công	Thi công Sikaproof® Membrane RD lên bề mặt sạch và được quét lót bằng cọ hoặc bình phun. Khi phun lên mặt ngoài tường bên dưới lòng đất phải bảo đảm bề mặt được phủ một lớp dày đều và không còn các lỗ kim. Để chống thấm nên thi công 2-3 lớp. Chờ các lớp khô trước khi thi công các lớp kế tiếp.
Vệ sinh	Rửa sạch tay và dụng cụ bằng nước khi còn ướt và dùng dầu lửa hoặc dung môi khi khô.
Lưu ý thi công / Giới hạn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vì Sikaproof® Membrane RD không kháng tia UV nên các bề mặt lộ thiên (như mái phẳng) phải được bảo vệ như sơn phản chiếu hoặc lớp vữa trát. ■ Không sử dụng sản phẩm trên bề mặt chịu sự đi lại trực tiếp. ■ Không được dùng dung môi để pha loãng. ■ Khi đã mở thùng phải sử dụng hết sản phẩm.
Thông tin về sức khỏe và An toàn	
	Mặc đồ bảo hộ như: găng tay, kính bảo hộ. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Trong trường hợp có sự tiếp xúc dùng nhiều nước sạch rửa ngay lập tức.
Miễn trừ	Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, công nghệ và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngoại ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Sika Limited (Vietnam)
 Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
 Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
 Tel: (84-61) 3560 700 Fax: (84-61) 3560 699
www.sika.com.vn, sikavietnam@vn.sika.com

